

Technische Spezifikationen

Modell: akroTECT AK 25-1 Hüllkreisbagger

Maße	In mm	Spezifikationen	Einheit
Radstand		Form des Minibaggers	Bagger
Gesamtlänge der Spur	1870	Einsatzgewicht	2550 kg
Bodenfreiheit der Plattform	480	Schaufelkapazität	0,1 m ³
Wenderadius des Gegengewichts		Kettenmaterial	Gummi
Gesamtbreite	1400	Art der Kettenspannvorrichtung	Fettspannzylinder
Spurbreite	250		
Spurhöhe		Maschine:	
Länge	3950	Modell	Yanmar 3, TNV80F
Höhe - vom Sitz zum Boden		Anzahl Zylinder	3
Gesamthöhe	2300	Nennleistung	15,5 kW / 20,6 PS
Kettenabstand		max. Drehmoment	
Verstellfahrwerk eingefahren - Abstand		EURO NORM	Fünf / 5*
Verstellfahrwerk ausgefahren - Abstand			
Transportlänge		Geschwindigkeit / Grabkraft:	
		Max. Geschwindigkeit	4 km/h
		Schwinggeschwindigkeit	
		Max. Steighöhe	35°
		Max. Ausbrechkraft (Schaufel)	16 kN
		Hydraulischer Druck / Aushubkraft	
		Hydraulische und flüssige Kapazität:	
		Pumpentyp	
		Arbeitsdruck	
		Fließrate	
		Hydrauliköltank Kapazität	
		Tankinhalt des Motors	2,8 L
		Treibstofftank Kapazität	

Arbeitsbereich	In mm
Max. Grabungsradius am Boden	
Max. Grabungsradius	4150
Max. Grab-tiefe	2550
Max. Grabhöhe	4300
Max. Kipp-höhe	2530
Max. vertikale Grabtiefe	
Min. Rotationsradius	
max. Upgrade-Höhe des Planierschildes	
max. Grabtiefe des Planierschild	

* Emissionsstufe nach Richtlinie 97/68/EG

Optionales Zubehör



- | | | |
|--|---|--|
| 1 Abbruchhammer | 2 Hydraul. Erdbohrer | 3 Greifzange |
| 4 Hydraulischer Holzspalter | 5 Schwenkbare Humusschaufel | 6 Reißzahn, zum Ausreißen von Wurzeln |
| 7 Roderechen | 8 Baggerschaufel in verschiedenen Größen | 9 Siebschaufel |
| 10 Baggerketten | 11 Anbauplatte mit Lasthaken | 12 Allwettergarage |
| 13 Schnellwechslereinrichtung mit autom. Einklicksystem | 14 Baggerdaumen in Greiferausführung | |