

## Technische Spezifikationen

Modell: akrotec AK 810

Technische Daten	In mm	Spezifikationen	Einheit
Radstand	1101	Typ der Übertragung	Hydrostatisch
Gesamtlänge	4037	Drehmomentwandler	
Gesamthöhe	2260	Bremssteuerung	Hydraulisch
Gesamtbreite	1446	Reifentyp	31x15.5-15
Reifenspur		Max Geschwindigkeit	18 km/h
Min Wendekreisradius	4000	Eigengewicht	2100 kg
Min Ladeentfernung	876	Schaufelkapazität	0,3 - 0,5 m <sup>3</sup>
Max Bodenfreiheit		Hubkraft	1000 kg
Max Hubhöhe	2678		
Max Kipphöhe	2550		
Max Einkipphöhe			
		<b>Maschine:</b>	
		Modell standard	Kubota
		Anzahl Zylinder	4
		Nennleistung	18,2 kW
		max. Drehmoment	
		EURO NORM	Fünf / 5*
		Art der Kühlung	Wasserkühlung
		<b>Geschwindigkeit / Grabkraft:</b>	
		Max. Steighöhe	
		Schaufel Grabkraft	20 kN
		Max. Zugkraft	
		<b>Hydraulische und flüssige Kapazität:</b>	
		Pumpentyp	
		Arbeitsdruck	19 Mpa
		Fließrate	28 L/min
		Hydrauliköltank Kapazität	50 L
		Tankinhalt des Motors	6 L
		Treibstofftank Kapazität	40 L

\* Emissionsstufe nach Richtlinie 97/68/EG

### Optionales Zubehör



- |  |   |  |
|--|---|--|
| <b>1</b> Abbruchhammer   | <b>2</b> Hydraul. Erdbohrer                     | <b>3</b> Greifzange                          |
| <b>4</b> Hydraulischer Holzspalter                             | <b>5</b> Schwenkbare Humusschaufel              | <b>6</b> Reißzahn, zum Ausreißen von Wurzeln |
| <b>7</b> Roderechen  | <b>8</b> Baggerschaufel in verschiedenen Größen | <b>9</b> Siebschaufel                        |
| <b>10</b> Baggerketten   | <b>11</b> Anbauplatte mit Lasthaken             | <b>12</b> Allwettergarage                    |
| <b>13</b> Schnellwechslereinrichtung mit autom. Einklicksystem | <b>14</b> Baggerdaumen in Greiferausführung     | <b>15</b> Powertilt                          |