

Technische Spezifikationen

Modell: akroTECT U 25 / U 30 Hüllkreisbagger

Maße (U 25 / U 30)	In mm	Spezifikationen (U 25/ U30)	Einheit
Radstand		Form des Minibaggers	Bagger
Gesamtlänge der Spur	1870	Eigengewicht	2320 / 2750 KG
Bodenfreiheit der Plattform		Schaufelkapazität	0,1 m ³
Wenderadius des Gegengewichts		Kettenmaterial	Gummi
Gesamtbreite	1400 / 1520	Art der Kettenspannvorrichtung	Fettspannzylinder
Spurbreite	230		
Spurhöhe		Maschine:	
Länge	3950 / 4400	Modell	Yanmar Diesel
Höhe - vom Sitz zum Boden		Anzahl Zylinder	3
Gesamthöhe	2300 / 2400	Nennleistung	14,6 kW
Kettenabstand		max. Drehmoment	
Verstellfahrwerk eingefahren - Abstand		EURO NORM	Fünf / 5*
Verstellfahrwerk ausgefahren - Abstand			
Transportlänge		Geschwindigkeit / Grabkraft:	
		Max. Geschwindigkeit	4 km/h
		Schwinggeschwindigkeit	
		Max. Steighöhe	30° - 35°
		Max. Ausbrechkraft (Schaufel)	16 kN
		Hydraulischer Druck / Aushubkraft	
		Hydraulische und flüssige Kapazität:	
		Pumpentyp	
		Arbeitsdruck	18 MPa
		Fließrate	32,2 L / 48,6 L / min
		Hydrauliköltank Kapazität	24 L / 28 L
		Tankinhalt des Motors	2,8 L / 3,4 - 4 L
		Treibstofftank Kapazität	16,5 L / 32 L

Arbeitsbereich	In mm
Max. Grabungsradius am Boden	
Max. Grabungsradius	4150
Max. Grab-tiefe	2550
Max. Grabhöhe	4300
Max. Kipp-höhe	
Max. vertikale Grabtiefe	
Min. Rotationsradius	
max. Upgrade-Höhe des Planierschildes	
max. Grabtiefe des Planierschild	

* Emissionsstufe nach Richtlinie 97/68/EG

Optionales Zubehör



- 1** Abbruchhammer
- 2** Hydraul. Erdbohrer
- 3** Greifzange
- 4** Hydraulischer Holzspalter
- 5** Schwenkbare Humusschaufel
- 6** Reißzahn, zum Ausreißen von Wurzeln
- 7** Roderechen
- 8** Baggerschaufel in verschiedenen Größen
- 9** Siebschaufel
- 10** Baggerketten
- 11** Anbauplatte mit Lasthaken
- 12** Allwettergarage
- 13** Schnellwechslereinrichtung mit autom. Einklicksystem
- 14** Baggerdaumen in Greiferausführung
- 15** Powertilt