

### Technische Spezifikationen

Modell: akrotec AK15

Maße	In mm	Spezifikationen	Einheit
Radstand		Form des Minibaggers	Bagger
Gesamtlänge der Spur		Einsatzgewicht	1400 kg
Bodenfreiheit der Plattform	153	Schaufelkapazität	0,025 m <sup>3</sup>
Wenderadius des Gegengewichts	655	Kettenmaterial	Gummi
Gesamtbreite	990	Art der Kettenspannvorrichtung	Schmier-Öl Zylinder
Spurbreite	200		
Spurhöhe		<b>Maschine:</b>	
Länge	3329	Modell	Kubota Diesel
Höhe - vom Sitz zum Boden		Anzahl Zylinder	3
Gesamthöhe	2267	Nennleistung	10,4 kW 2500 r/min
Verstellfahrwerk eingef. - Abstand	990	max. Drehmoment	45 Nm / 2500 r/min
Verstellfahrwerk ausgef. - Abstand	1300	EURO NORM	Fünf / 5*
		<b>Geschwindigkeit / Grabkraft:</b>	
		Max. Geschwindigkeit 1. u. 2. Gang	2,1 / 3 km/h
		Schwinggeschwindigkeit	12-13 rpm
		Max. Steighöhe	58°
		Schaufel Grabkraft	9 KN
		Baggerarm Grabkraft	5,5 KN
		Max. Zugkraft	
		<b>Hydraulische und flüssige Kapazität:</b>	
		Pumpentyp	Zahnradpumpe
		Arbeitsdruck	20 Mpa
		Fließrate	
		Hydrauliköltank Kapazität	14,5 L
		Tankinhalt des Motors	3,2 L
		Treibstofftank Kapazität	14,5 L

### Optionales Zubehör



- |  |   |  |
|--|---|--|
| <b>1</b> Abbruchhammer   | <b>2</b> Hydraul. Erdbohrer                     | <b>3</b> Greifzange                          |
| <b>4</b> Hydraulischer Holzspalter                             | <b>5</b> Schwenkbare Humusschaufel              | <b>6</b> Reißzahn, zum Ausreißen von Wurzeln |
| <b>7</b> Roderechen  | <b>8</b> Baggerschaufel in verschiedenen Größen | <b>9</b> Siebschaufel                        |
| <b>10</b> Baggerketten   | <b>11</b> Anbauplatte mit Lasthaken             | <b>12</b> Allwettergarage                    |
| <b>13</b> Schnellwechslereinrichtung mit autom. Einklicksystem | <b>14</b> Baggerdaumen in Greiferausführung     | <b>15</b> Powertilt                          |