

### Technische Spezifikationen

Modell: akroTECT AK60-9

Maße	In mm	Spezifikationen	Einheit
Gesamtlänge der Spur	2665	Form des Minibaggers	Raupenbagger
Min. Bodenfreiheit der Plattform	360	Eigengewicht	5820 kg
Gesamtbreite	2000	Schaufelkapazität	0,22m <sup>3</sup>
Spurbreite	400	Kettenmaterial	Stahl
Spurhöhe		Art der Kettenspannvorrichtung	
Länge	5943		
Wenderadius des Gegengewichts	1745	<b>Maschine:</b>	
Höhe - vom Sitz zum Boden		Modell	Yanmar 4TNV94L
Gesamthöhe	2619	Anzahl Zylinder	4
Streckenlänge	2000	Nennleistung	36.2 kW / 2100 r/min
Kettenabstand	1600	max. Drehmoment	210.6 Nm
Transportlänge		EURO NORM	Fünf / 5*
		<b>Geschwindigkeit / Grabkraft:</b>	
		Max. Geschwindigkeit	2,5 - 4,0 km/h
		Schwinggeschwindigkeit	11 rpm
		Max. Steighöhe	30°
		Schaufel Ausbrechkraft	36,7 kN
		Baggerarm Ausbrechkraft	26,1 kN
		Max. Zugkraft	50,4 kN
		<b>Hydraulische und flüssige Kapazität:</b>	
		Pumpentyp	KPM
		Arbeitsdruck	245 Bar / 24,5 Mpa
		Hydrauliköltank Kapazität	100 L
		Tankinhalt des Motors	10,5 L
		Treibstofftank Kapazität	125 L

  

Arbeitsbereich	In mm
Max. Grabungsradius am Boden	
Max. Grabungsradius	
Max. Grabreichweite	6160
Max. Grabtiefe	3785
Max. Grabhöhe	5810
Max. Ladehöhe	4080
Min. Schwenkradius	2365
Gegengewicht Höhe	1062

### Optionales Zubehör



- |  |   |  |
|--|---|--|
| <b>1</b> Abbruchhammer   | <b>2</b> Hydraul. Erdbohrer                     | <b>3</b> Greifzange                          |
| <b>4</b> Hydraulischer Holzspalter                             | <b>5</b> Schwenkbare Humusschaufel              | <b>6</b> Reißzahn, zum Ausreißen von Wurzeln |
| <b>7</b> Roderechen  | <b>8</b> Baggerschaufel in verschiedenen Größen | <b>9</b> Siebschaufel                        |
| <b>10</b> Baggerketten   | <b>11</b> Anbauplatte mit Lasthaken             | <b>12</b> Allwettergarage                    |
| <b>13</b> Schnellwechslereinrichtung mit autom. Einklicksystem | <b>14</b> Baggerdaumen in Greiferausführung     | <b>15</b> Powertilt                          |