

Technische Spezifikationen

Bagger AK22

Spezifikationen der Baumaschine	
Eigengewicht (kg)	1900
Länge (mm)	
Breite (mm)	
Höhe (mm)	
Steigfähigkeit (%)	30
Schaufelkapazität (m ³) / Standardschaufel	0,08
Schaufelbreite (mm) / Standardschaufel	400
Schaufeltiefe (mm) / Standardschaufel	940
Bodenspezifischer Druck (Kpa)	34,65
Max. Grabradius (mm)	3850
Max. Grabtiefe (mm)	2050
Max. Grabhöhe (mm)	3300
Max. Entladehöhe (mm)	2074
Max. Ablenkwinkel (°)	127
Auslegerlänge (mm)	1870
Breite des Planierschildes (mm)	1188
Batterie (Ah)	45
Kapazität Kraftstofftank (L)	28
Spezifikationen Motor	
Typ des Antriebsmotors	Kubota, Euro5
Nennleistung KW	20
Zylinderzahl	3
Kapazität Motoröltank (L)	
Kühlung	wassergekühlt
Hydraulische Daten	
Max. Arbeitsdruck (MPa)	16
Hydraulikölkühler	ja
Schwenkgeschwindigkeit (1/min)	
2ter Hydraulik-Arbeitskreis für Anbaugeräte	ja
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	2,0
Max. Grabkraft (KN)	15,6